

Hoja de datos del producto

Características

MTN644592

KNX - Entrada binaria carril DIN 8 entradas 10 V



Principal

Gama de producto	KNX
Tipo de producto o componente	Entrada binaria
Tipo de bus	KNX

Complementario

Total number of 18 mm modules	4
Montaje de dispositivo de cableado	Carril DIN
[Ue] Tensión nominal de empleo	10 V AC 50 Hz
Tipo de salida	Ofrecer tensión de señal
Número de entradas	8
Tipo de entrada	Binario
Señalizaciones en local	LED

Entorno

Grado de protección IP	IP20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,400 cm
Paquete 1 Ancho	12,900 cm
Paquete 1 Longitud	16,000 cm
Paquete 1 Peso	234,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,734 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------