

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHRX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239956

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239956>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, D-Kodierung, THR-Lötanschluss, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1239956
Verpackungseinheit	60 Stück
Mindestbestellmenge	60 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABQAIA
GTIN	4063151457228
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,422 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,952 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHRX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239956

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239956>

Technische Daten

Montage

Montageart	Hinterwandmontage (M12 x 1, mit Flachmutter)
------------	----------------------------------------------

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Rundsteckverbinder (geräteseitig)
Polzahl	4
Geschirmt	nein
Kodierung	D
Gewindeart	M12

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Materialangaben

Material Gehäuse	GD-Zn
	Ni
	PPA
	CuZn
	Au
	FKM / EPDM
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Nennspannung U_N	250 V
Nennstrom I_N	4 A

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussart	THR-Lötanschluss
Kontaktart	Buchse

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform Kopf	Buchse
Kabelabgang Kopf	gerade
Gewindeart Kopf	M12
Verriegelungsart Kopf	SPEEDCON

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHRX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239956

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239956>

Kodierung	D
-----------	---

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHRX - Gerätesteckverbinder Hinterwand

1239956

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239956>

Zeichnungen

Schemazeichnung



Polbild Buchse M12, 4-polig, D-kodiert, Ansicht Buchsenseite

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHRX - Gerätesteckverbinder Hinterwand




1239956

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239956>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239956>

 UL Recognized Zulassungs-ID: E118976-20100522		Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
keine		250 V	4 A	22	-

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHRX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239956

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239956>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SACC-DSIV-FSD-4CON-L180 SCOTHRX - Gerätesteckverbinder Hinterwand



1239956

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1239956>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de