Partie avant

FT75R



FT75R

Partie avant

Numéro de produit: 98207501
Dimensions: 145 x 145 x 27 mm

Partie avant, à utiliser en combinaison avec un boîtier d'encastrement IBTLED 1-O dans du béton coulé sur place, avec indice de protection IP30, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

Diamètre interne 75 mm, diamètre du bord de volet externe min. 81 mm, Fxation par collage ou cloutage

IP30 B 400V AC

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP30
Adapté à:	Constructions en coffrages béton

Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	145 mm
Longueur:	145 mm
Hauteur:	27 mm
Poids:	0.067 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fxation par collage ou cloutage
Type d'accessoire:	Partie avant

Sales Information

EAN:	4013902630271
Classe ETIM:	EC002472
Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	1