Frontdeel

FT75R



FT75R

Frontdeel

Artikelnummer: 98207501
Afmetingen: 145 x 145 x 27 mm

Frontdeel, Voor gebruik in combinatie met IBTLED 1-O inbouwdoos in gestort beton, met beschermingsgraad IP30, nominale isolatiespanning: 400V AC, halogeenvrij

Binnendiameter 75 mm, diameter buitenste rand minstens 81 mm, kleef- of spijkerbevestiging

IP30 B 400V AC halogen-free

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsgraad:	IP30
Geschikt voor:	Betonbouw

Kleuren

Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	145 mm
Lengte:	145 mm
Hoogte:	27 mm
Gewicht:	0.067 kg

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Kleef- of spijkerbevestiging
Type toebehoren:	Frontdeel

Sales Information

EAN:	4013902630271
ETIM-klasse:	EC002472
Douanetariefnummer:	39269097
Minimum bestelwaarde:	1