



Hoofd

Range of product	PacDrive 3
Product or component type	Servomotor geïntegreerde aandrijving
Device short name	ILM

Complementair

[Us] nominale voedingsspanning	250...700 V
Kortsluitstroom	2,9 A
Aanloopkoppel	4,4 N.m
Piekkoppel bij stilstand	18,3 N.m
Nominale uitvoerstroom	910 W
Nominale koppel	2,9 N.m
Nominale snelheid	3000 tpm
Maximale stroom Irms	13,1 A
[In] rated current	2 A
Aseinde	Gesleuteld
Tweede as	Zonder tweede asuiteinde
Asdiameter	19 mm
Aslengte	40 mm
Sleutelbreedte	30 mm
Type terugkoppeling	Absolute meerdraai SinCos Hiperface
Resolutie snelheidsfeedback	128 perioden
Houdrem	Zonder
Mounting support	Internationale standaard flens
Motorflensmaat	100 mm
Koppel constant	1,52 N.m/A bij 120 °C
Tegen-emk constant	100 V/krpm bij 20 °C
Aantal motorpolen	8
Inertie rotor	2,31 kg.cm ²
Statorweerstand	4,12 Ohm bij 20 °C voor Ph/Ph 2,86 Ohm bij 120 °C voor Ph/N
Statorinductie	21,8 MH bij 20 °C voor Ph/Ph 10,9 mH bij 120 °C voor Ph/N
Maximale radiale kracht Fr	990 N bij 1000 rpm 790 N bij 2000 rpm 690 N bij 3000 rpm
Maximale axiale kracht Fa	0,2 x Fr
Type koeling	Natuurlijke convectie
Lengte	249 mm
Aantal geschakelde motoren	2

Diameter centrerende kraag	95 mm
Centreerkraagdiepte	3,5 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	9 mm
Cirkeldiameter montagegaten	115 mm
Net weight	6,4 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP65
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	59,0 cm
Package 1 Width	59,0 cm
Package 1 Length	59,0 cm
Package 1 Weight	7,23 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja