



Hoofd

Range of product	Modicon X80
Product or component type	Discrete inputmodule
Aantal digitale ingangen	16
Discreet inputtype	Geïsoleerd
Ingangstype	Capacitief
Discrete ingangsspanning	200...240 V AC
Discrete ingangsstroom	3 mA

Complementair

Inputcompatibiliteit	Twee-draads nabijheidssensor conform aan IEC 60947-5-2 Twee-draads nabijheidssensor conform aan IEC 61131-2 Type 1
Network frequency	50/60 Hz
Netwerkfrequentiegrenzen	47...63 Hz
Spanningsbereik	170...264 V
Current state 1 guaranteed	≥ 3 mA
Actuele status 0 gegarandeerd	≤ 2 mA
Ingangsimpedantie	28000 Ohm
Isolatie weerstand	> 10 MOhm 500 V DC
Vermogensdissipatie in W	5 W
AC activering filtertijd	10 ms
AC deactivering filtertijd	20 ms
Typisch stroomverbruik	76 mA bij 3.3 V DC
Betrouwbaarheid MTBF	3700000 H
Type bescherming	1 externe zekering per kanaalgroep 0,25 A snel doorbranden
Spanningsdetectiedrempel	< 80 V AC sensor fout > 170 V AC sensor OK
Status LED	1 LED (groen) module in werking (RUN) 1 led per kanaal (groen) diagnostiek kanaal 1 LED (rood) modulefout (ERR) 1 LED (rood) I/O-module
Net weight	0,157 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Doorslagvastheid	1780 V AC bij 50/60 Hz 1 mn
Trilling bestendigheid	3 gn
Schokbestendigheid	30 gn
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Ambient air temperature for operation	0...60 °C
Relatieve vochtigheid	0...95 % bij 0...60 °C zonder condensatie
Bedrijfshoogte	0...2000 m 2000...5000 m met

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,700 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	26,000 cm
Package 1 Weight	311,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,980 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.