

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/1756 - Adaptador frontal



2908864

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908864>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador frontal VARIOFACE VIP, con cable redondo confeccionado y apantallado para módulo de E/S ControlLogix® 1756; es posible conectar 1 x 20 conductores individuales

Sus ventajas

- Para una conexión segura, los módulos de E/S individuales se bloquean en el sistema de control.
- La palanca integrada ayuda a retirarlo de la tarjeta de E/S.
- Letrero rotulable que puede colocarse
- Conexión 1:1
- Extremo abierto de un lado
- Marcación de conductor individual: 1, 2, 3, 4, ...
- Conductores individuales dotados de puntera
- Conexión de pantalla: AWM tipo UL, estilo 1007, cable de 18 AWG (0,82 mm²), negro, longitud: 0,5 m

Datos comerciales

Código de artículo	2908864
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK232R
Clave de producto	DK232R
GTIN	4063151467869
Peso por unidad (incluido el embalaje)	737,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	737,1 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	US

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Adapt. front.
------------------	---------------

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Tensión de servicio (AC/DC)	≤ 250 V AC/DC
Corriente (Por conductor individual, 60 °C)	≤ 3 A
Corriente (Por conductor individual, 40 °C)	≤ 4 A

Sistema de control compatible: ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Tarjeta de E/S adecuada	1756-IA16
	1756-IB16
	1756-OA16
	1756-OA8
	1756-OB16E
	1756-OB8
	1756-OF4
	1756-OF8
	1756-CFM
	1756-IA8D
	1756-IC16
	1756-IG16
	1756-IN16
	1756-IV16
	1756-OA8D
	1756-OA8E
	1756-OC8
	1756-OF8H
	1756-OG16
	1756-ON8
	1756-OV16E
	1756-PLS

Datos de conexión

Nivel de control

Tipo de conexión	Conexión enchufable
Observación	Enchufable en módulos de E/S de 20 polos

Nivel de campo

Tipo de conexión	Conductores individuales
Número de conexiones	20
Número de polos	1
Observación	Los conductores están rotulados y equipados con punteras

Dimensiones

Cables

Longitud	2 m
----------	-----

Cable/línea

Número de polos	20
Apantallado	sí
Tipo de conductor	Cable redondo confeccionado apantallado
Línea de señales AWG	18
Sección de línea	20x 0,82 mm ²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,7 mm ±0,0254
Diámetro exterior del cable	12,75 mm ±0,3 mm
Envoltura exterior, material	PVC
Envoltura exterior, color	gris
Material Conductor	Conductor Cu estañado
Resistencia de la línea	≤ 40 Ω/km (20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Menor radio de flexión, montaje fijo	87,4 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	125 mm
Ausencia de halógenos	no
Resistencia a las llamas	UL VW-1
	CSA FT-1

1X1.0 [PVC]

Tipo de cable	1X1.0 [PVC]
Ejecución del cable	Adaptador frontal con cable y 20 extremos de cable al aire

Código de colores: Conductor individual

negro	Conector macho ControlLogix [®] (1) = ()
marrón	Conector macho ControlLogix [®] (2) = ()
rojo	Conector macho ControlLogix [®] (3) = ()
naranja	Conector macho ControlLogix [®] (4) = ()
amarillo	Conector macho ControlLogix [®] (5) = ()
verde	Conector macho ControlLogix [®] (6) = ()
azul	Conector macho ControlLogix [®] (7) = ()
violeta	Conector macho ControlLogix [®] (8) = ()
gris	Conector macho ControlLogix [®] (9) = ()
blanco	Conector macho ControlLogix [®] (10) = ()
blanco-negro	Conector macho ControlLogix [®] (11) = ()
blanco-marrón	Conector macho ControlLogix [®] (12) = ()

2908864

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908864>

blanco-rojo	Conector macho ControlLogix® (13) = ()
blanco-naranja	Conector macho ControlLogix® (14) = ()
blanco-amarillo	Conector macho ControlLogix® (15) = ()
blanco-verde	Conector macho ControlLogix® (16) = ()
blanco-azul	Conector macho ControlLogix® (17) = ()
blanco-violeta	Conector macho ControlLogix® (18) = ()
blanco-gris	Conector macho ControlLogix® (19) = ()
marrón-negro	Conector macho ControlLogix® (20) = ()

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección (IP20)	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	0 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C
Altitud	< 2000 m

Homologaciones

Datos UL

Humedad del aire máx. admisible (servicio)	< 95 %
--	--------

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	UL 61010-2-201
-------------------------	----------------

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

2908864

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908864>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908864>



UL classified

ID de homologación: FILE E238705



cUL Classified

ID de homologación: FILE E238705



cUL Recognized

ID de homologación: FILE E196811



UL Recognized

ID de homologación: FILE E196811

2908864

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2908864>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---