

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 50,0 MM²/25 MM, FR1,BLEU**Numéro d'article: 181027**

Embout isolé selon DIN 46228-4, série de couleurs 1, fabriqué en cuivre DHP de haute qualité (CU-ETP) selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation avec une épaisseur minimale de couche de 3 µm pour une protection optimale contre la corrosion, avec collerette en plastique en polypropylène pour une introduction facile des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228. Résistant aux températures de -35 °C à +105 °C. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 50 | Couleur d'isolation : bleu | d1 : 10,3 | d2 : 15,0 | l1 : 40 | l2 : 25 | S1 : 0,3 | S2 : 0,5 | Poids par 100 pièces : env. 0,35 kg | UE/pce.



Longueur (mm) 210 mm
Largeur (mm) 190 mm
Hauteur (mm) 24 mm
Poids (kg) 0,00333 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	50 mm²
longueur de douille	25 mm
longueur hors tout	40 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	blau
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103810279

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de