

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 50,0 MM²/25 MM, FR1, BLAUW
Artikelnummer: 181027

Geïsoleerde adereindhuls volgens DIN 46228-4, kleurserie 1, gemaakt van hoogwaardig koper DHP (CU-ETP) volgens DIN EN 13600, vertind met een minimale laagdikte van 3 µm voor optimale corrosiebescherming, met kunststof kraag van polypropyleen voor het eenvoudig insteken van fijnaderige koperen geleiders van de klassen 5 en 6 volgens DIN EN 60228. Temperatuurbestendig van -35 °C tot +105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 50 | Isolatiekleur: blauw | d1: 10,3 | d2: 15,0 | l1: 40 | l2: 25 | S1: 0,3 | S2: 0,5 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,35 kg | PU/eenheid: 1..



Lengte (mm) 210 mm
 Breedte (mm) 190 mm
 Hoogte (mm) 24 mm
 Gewicht (kg) 0,00333 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwvorm	Standard
nominale doorsnede	50 mm ²
Lengte van de huls	25 mm
totale lengte	40 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	blau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103810279

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de