



Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de bloqueo
Tipo de producto o componente	Cierre
Application	Multiuso
Soporte de montaje	Montaje directo en puerta
Compatibilidad del producto	Armario S3D
Compatibilidad con sensores de corriente	PanelSeT PanelSeT S3D
Composición del dispositivo	1 cierre doble

Complementario

Cantidad por juego	Juego de 1
Material	Cierre, estado 1 zamak
Tipo de cierre	Sin barrera de seguridad
Tipo de cerradura	Semicilindro DIN
Peso del producto	0,362 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,5 cm
Paquete 1 Ancho	9 cm
Paquete 1 Longitud	17,5 cm
Paquete 1 Peso	369 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	32
Paquete 2 Altura	39 cm
Paquete 2 Ancho	36 cm
Paquete 2 Longitud	36 cm
Paquete 2 Peso	12,292 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	384
Paquete 3 Altura	100 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	170,504 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------