




Hoofd

Range	Masterpact
Device short name	EF
Product or component type	Hulpcontact
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ2 automaat Masterpact Masterpact MTZ3 automaat
Samenstelling signaleringscontacten	1 NO/NC

Complementair

Type hulpcontacten	Standaard
Werking hulpcontacten	Aangesloten positie
Mounting mode	Uittrekken
Ie toegekende bedrijfstrom	AC-12: 6 A bij 690 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A bij 250 V DC DC-12: 0,8 A bij 125 V DC DC-12: 2,5 A bij 24/48 V DC AC-12: 6 A bij 240/380 V AC 50/60 Hz AC-12: 6 A bij 480 V AC 50/60 Hz
Minimale belasting	100 mA bij 24 V

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	37,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,0 cm
Package 2 Width	10,0 cm
Package 2 Length	24,0 cm
Package 2 Weight	377,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,257 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja