Tornillo de cierre

VSS PA M20



VSS PA M20

Tornillo de cierre

Número de producto: 21112001
Dimensiones: 25 x 25 x 10 mm

Tapón roscado, IP68, M_ x 1,5 mm, poliamida, gris, para carcasa con rosca interior. En caso de uso de contratuercas, grosor máximo de pared de la carcasa 3 mm

Longitud de rosca 6 mm

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Clase de protección:	IP68

Dimensiones

Anchura:	25 mm
Longitud:	25 mm
Altura:	10 mm
Peso:	0.002 kg

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	750 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Tipo de rosca:	métrico

Condiciones ambientales

Lugar de instalación:	Zona exterior no protegida

Sales Information

EAN:	4013902836420
Clase ETIM:	EC000032
Número de tarifa aduanera:	39269097
Cantidad de pedido mínima:	40