

PLD E 708-CA-MS/1,6/FS AM - Cable de conexión



1816079

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1816079>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cable de conexión, 3-polos, longitud de cable: 1,6 m



Descripción del producto

El cable se utiliza para conectar dos luminarias para el armario de control PLD E 708 para crear una conexión en serie.

Datos comerciales

Código de artículo	1816079
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRL23Z
Clave de producto	DRL23Z
GTIN	4067923444614
Peso por unidad (incluido el embalaje)	186,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	182 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de potencia
Aplicación	Luces del armario de control
Número de polos	3
Número de salidas de cable	1
Apantallado	no

Datos del material

Color (Conector macho)	blanco (RAL 9010)
Color (Cables)	naranja (RAL 2003)
Envoltura exterior, material	PVC
Material Conductor	Conductor Cu desnudo

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	250 V AC
Corriente nominal I_N	16 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	100
-------------------	-----

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector macho
Salida de cables cabecera	recto

Conexión 2

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Salida de cables cabecera	recto

Cable/línea

Longitud del cable	1,6 m
Tipo de cable	H05VV-F3G
Diámetro exterior del cable	8,00 mm
Envoltura exterior, material	PVC
Envoltura exterior, color	naranja RAL 2004
Diámetro de conductor incl. aislamiento	2,9 mm
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Línea de señales AWG	16
Material Aislamiento de conductor	PVC TI2
Menor radio de flexión, montaje fijo	40 mm

1816079

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1816079>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
	IP40 (insertado)
Temperatura ambiente (servicio)	-5 °C ... 60 °C

1816079

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1816079>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1816079

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1816079>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es