



### Principal

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                     | ComPacT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gama de producto                         | ComPacT NSX100...250 DC<br>ComPacT NSX400...630<br>ComPacT NSX400...630 DC<br>ComPacT NSX400 ... 630 nueva generación<br>ComPacT NSX100...250 DC PV<br>ComPacT NSX100 ... 250 DC nueva generación<br>ComPacT NSX100 ... 250 DC nueva generación<br>ComPacT NSX100 ... 250 nueva generación<br>ComPacT NSX400...630 DC PV<br>ComPacT NSX400 ... 630 nueva generación<br>ComPacT NSX400 ... 630 DC nueva generación<br>ComPacT NSX630 ... 1200 DC nueva generación |
| Nombre abreviado del equipo              | MX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de producto o componente            | Bobina de disparo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Función                                  | Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de bobina                           | Bobina de apertura<br>Liber deseng deriv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Uc] tensión de circuito de control      | 110...130 V CA 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Compact NS UL Compact<br>Compact NS Compact NSX Micrologic 7<br>Compact Compact NSX<br>Compact ComPacT NSX DC nueva generación<br>EasyPacT EasyPacT CVS100<br>PowerPacT PowerPacT Multistandard                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Complementario

|                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Umbral operativo                              | 0,7...1,1 x Un apertura                                             |
| Tiempo respuesta                              | 50 ms                                                               |
| Tipo de señal de control                      | Mantenido<br>Impulso                                                |
| Duración mínima del impulso                   | >= 20 ms                                                            |
| Potencia entrada de suministro                | 10 VA                                                               |
| Terminal de conexión auxiliar                 | Resorte 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 7 mm                                                                |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 4,2 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 6 cm     |
| Paquete 1 Longitud                 | 8 cm     |
| Paquete 1 Peso                     | 128 g    |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10       |
| Paquete 2 Altura                   | 9 cm     |
| Paquete 2 Ancho                    | 14,8 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 22,5 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 1,364 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03      |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Número de unidades en el paquete 3 | 60       |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 8,671 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                      |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                    |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                        |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                             |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Sin PVC                              | Sí                                                                                                                                                                          |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|