

AXL SE AO4 I 0-20 - Module analogique



1296372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1296372>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Axioline Smart Elements, Module de sortie analogique, Sorties analogiques: 4, 0 mA ... 20 mA, connectique: 2 fils, indice de protection: IP20

Description du produit

Vous pouvez intégrer les Axioline Smart Elements dans les systèmes munis d'une interface Smart Element. Ce Smart Element émet des signaux de courant analogiques.

Avantages


- 4 canaux de sorties analogiques
- Raccordement des actionneurs à 2 conducteurs
- Plage de courant : 0 mA ... 20 mA
- Format des données : représentation normalisée
- Résolution : 12 bit
- Comportement des valeurs de substitution paramétrable pour chaque sortie
- Plaque signalétique de l'appareil enregistrée

Données commerciales

Référence	1296372
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRIB42
Product key	DRIB42
GTIN	4063151534103
Poids par pièce (emballage compris)	39,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	36,4 g
Numéro du tarif douanier	85389091
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Dessin coté			
Largeur		14,9 mm	
Hauteur		62,2 mm	
Profondeur		62 mm	

Remarques

Remarque relative à l'application		
Remarque relative à l'application		Uniquement pour un usage industriel

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	gris (RAL 7042)
--------------------	-----------------

Interfaces

Interface Smart Element		
Nombre d'interfaces		1
Type de raccordement		Connecteurs Card Edge
Vitesse de transmission		Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element.
Heure de démarrage jusqu'à la disponibilité		< 1000 ms

Propriétés du système

Données de programmation (LocalbusSlave)		
Canal des données de process		64 Bit
Espace d'adressage d'entrées		8 Octet
Espace d'adressage des sorties		8 Octet
Télégramme de données du bus de terrain		
Besoin en données de paramétrage		24 Octet
Besoin en données de configuration		7 Octet

Données de sortie

Analogique:		
Dénomination sortie		Sorties analogiques
Type de raccordement		Technologie Push-in

AXL SE AO4 I 0-20 - Module analogique



1296372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1296372>

Technologie de raccordement	2 fils
Remarque relative à la connectique	blindée, torsadée par paires
Nombre de sorties	4
Résolution convertisseur D/A	12 Bit
Circuit de protection	Protection contre les courts-circuits et contre les surcharges; électronique Protection contre les transitoires
Formats de données	Représentation normalisée
Visualisation de la valeur de sortie	16 bits
Mise à jour des données de processus	typ. 1 ms
Signal de sortie courant	0 mA ... 20 mA
Charge/charge de sortie Sortie courant	max. 500 Ω
Longueur de câble autorisée	max. 250 m

Propriétés du produit

Type de produit	Composants E/S
Gamme de produits	Axioline Smart Elements
Type	modulaire
Position de montage	Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element.

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II (CEI 60664-1, EN 60664-1)
Degré de pollution	2 (CEI 60664-1, EN 60664-1)

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	2,5 W
---	-------

Potentiels: Alimentation logique des Smart Elements (U_{SE})

Tension d'alimentation	par les connecteurs Card Edge
------------------------	-------------------------------

Potentiels: Alimentation périphérique (U_P)

Tension d'alimentation	24 V DC (par les connecteurs Card Edge)
Plage de tension d'alimentation	19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation)
Consommation de courant	max. 120 mA typ. 100 mA
Consommation de courant	min. 30 mA (sans périphérique raccordé)
Circuit de protection	Parafoudre basse tension; Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element. Protection contre inversions de polarité; Diode contre inversions de polarité
Fusibles	Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element.

Isolation galvanique / isolation des plages de tension

Tension d'essai: Alimentation de la logique/alimentation 24 V (périphérie)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tension d'essai: Alimentation de la logique/terre fonctionnelle	500 V AC, 50 Hz, 1 min

Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle	500 V AC, 50 Hz, 1 min
---	------------------------

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Dénomination connexion	Périphérie
Remarque concernant la connectique	Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ».

Périphérie

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Remarque concernant la connectique	Respectez les valeurs relatives aux sections de conducteur indiquées dans le manuel d'utilisation « Axioline Smart Elements ».
Section de conducteur rigide	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur AWG	24 ... 16
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	0,25 mm² ... 1,5 mm² 0,25 mm² ... 1,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Longueur à dénuder	8 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 60 °C
Indice de protection	IP20
Pression atmosphérique (service)	70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude)
Pression atmosphérique (stockage/transport)	70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	5 % ... 95 % (pas de condensation)

Contrôle mécanique

Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6	5g
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27	30g
Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27	10g

Normes et spécifications

Classe de protection	III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Montage

Type de montage	Montage par enfichage (Emplacement Smart Element)
-----------------	---

AXL SE AO4 I 0-20 - Module analogique

1296372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1296372>



Position de montage

Voir le système dans lequel vous utilisez le Smart Element.

AXL SE AO4 I 0-20 - Module analogique


1296372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1296372>



Dessins

Dessin coté



Dimensions


AXL SE AO4 I 0-20 - Module analogique

1296372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1296372>




Dessin de la connexion



Exemples de raccordement

Schéma fonctionnel



Circuit interne des bornes

AXL SE AO4 I 0-20 - Module analogique



1296372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1296372>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1296372>



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E238705

AXL SE AO4 I 0-20 - Module analogique



1296372

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1296372>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242601
ECLASS-15.0	27242601

ETIM

ETIM 10.0	EC001596
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	f24dedab-fffc-489a-a1e0-1d091d8089ea

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	7,984 kg CO2e
---------	---------------