

Steckdosengehäuse

## STG 008



### STG 008

Steckdosengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 73220801  
Maße: 250 x 200 x 122 mm

Steckdosengehäuse, mit Schutzart IP44, mit eingebauten, vorverdrahteten Steckdosen, hohe mechanische Belastbarkeit, temperaturunempfindlich, kombinierbar, halogenfrei

Leitungseinführungen:

oben: Vorprägung 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40

unten: Vorprägung 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40

links: Vorprägung 2 x M20

rechts: Vorprägung 2 x M20

rückseitig: Vorprägung 2 x M20/25

**bestückt mit:**

• 8 x SCHUKO®-Steckdose (frontseitig), 230V

**Beigefügtes Zubehör:**

Anbaustutzen: 2x M25, 2x M32, Verschlussstopfen



Die STG-Steckdosengehäuse erzielen eine hohe mechanische Belastbarkeit, Temperatur Unempfindlichkeit und Kombinierbarkeit. Die Steckdosengehäuse sind so entwickelt, dass diese schon mit eingebauten CEE- und Schuko®-Steckdosen komplett verdrahtet sind und durch die spezielle Ausbrechkontur an der Gehäusesseite den Einbau von weiteren Komponenten ermöglichen. Die halogenfreien Steckdosengehäuse der Schutzart IP44 halten starken mechanischen Belastungen stand und haben eine Schlagfestigkeit von IK08.

## Produkteigenschaften

### Einbaugeräte

SCHUKO®-Steckdose (frontseitig), 230V:	8
--	---

### Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP44
Anzahl Reihen:	IP44

### Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

### Maße und Gewicht

Breite:	250 mm
Länge:	200 mm
Höhe:	122 mm
Gewicht:	1.64 kg

### Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit:	850 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wandmontage
Schlagfestigkeit:	IK08

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
--------------------------------------	------

### Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

### Vertriebsdaten

EAN:	4013902934980
ETIM Klasse:	EC000379
Zolltarifnummer:	85369095
Mindestbestellmenge:	1

### Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

## Einführungen / Vorprägungen

