Boîte de prise

STG 008



STG 008

Boîte de prise

PERSONNALISABLE

Numéro de produit: 73220801
Dimensions: 250 x 200 x 122 mm

Boîte de prise, avec indice de protection IP44, avec prises intégrées et précâblées, capacité de charge mécanique élevée, insensible à la température, combinable, sans halogène
Entrées de ligne:
en haut: Estampage préalable 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40
en bas: Estampage préalable 8 x M20, 2 x M20/25, 1 x M32/40
à gauche: Estampage préalable 2 x M20
à droite: Estampage préalable 2 x M20
Arrière: Estampage préalable 2 x M20/25

avec:
• 8 x Prise SCHUKO® (avant), 230V

Accessoires joints:
Embout de montage: 2x M25, 2x M32, bouchon de fermeture

IP44 IK08 400V AC

Données techniques

Appareils de montage

Prise SCHUKO® (avant), 230V:	8

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP44
Nombre de séries:	IP44

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	250 mm
Longueur:	200 mm
Hauteur:	122 mm
Poids:	1.64 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	850 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural
Résistance aux chocs:	IK08

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902934980
Classe ETIM:	EC000379
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau de la partie supérieure:	Polycarbonate, renforcé aux fibres de verre
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre

Glande du câble

