Contactdoos behuizing

STG 008



STG 008

Contactdoos behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 73220801
Afmetingen: 250 x 200 x 122 mm

Contactdoos behuizing, met beschermingsgraad IP44, met ingebouwde, voorbedrade stopcontacten, hoge mechanische belastbaarheid, ongevoelig voor temperatuur, combineerbaar, halogeenvrij

voorzien van:
• 8 x SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V

Meegeleverd toebehoren:
invoerwartel: 2x M25, 2x M32, afsluitdoppen

IP44 IK08 400V AC

Technische gegevens

Inbouwcomponenten

SCHUKO®-contactdoos (voorkant), 230V:	8

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP44
Aantal rijen:	IP44

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	122 mm
Gewicht:	1.64 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	850 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wandmontage
Slagvastheid:	IK08

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902934980
ETIM-klasse:	EC000379
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Kabelwartel

