



Hoofd

Range	Thalassa
Anwendung	Buitengebruik, zware belasting
Categorie toebehoren	Kasttoebehoren
Product or component type	Geventileerde dakplaat
Device application	Multifunctioneel
Montagezone	Boven op de kast
Bereik compatibiliteit	Thalassa Thalassa PHD geschikte kast
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Materiaal	Plaatstaal met anti-corrosiecoating
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Oppervlakte afwerking	Polyesterpoeder
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen (x2) - vijstype M6 - punt voor bevestiging aan dak locatie
Korrosionsbeständigkeit	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Hoogte	95 mm
Breedte	750 mm
Diepte	620 mm
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	40,0 cm
Package 1 Width	62,0 cm
Package 1 Length	75,0 cm
Package 1 Weight	19,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist