

Gerätedose O-range® für dünne Beplankungen



Gerätedose für dünne Beplankungen, Tiefe 41 mm, halogenfrei

- für Beplankungen, die keinen Randversenk ermöglichen
- mit dünnem Halterand
- Schutzart IP 3X

Artikel-Nr.:	9068-74
EAN:	4013456222687
für Plattenstärke	0,2 - 40 mm
Tiefe	41 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Geräteschrauben	2
Rohreinführungen Ø 20 mm	2
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm²	4
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	120

Für Wände mit dünnen Beplankungen oder geringem Hohlraum steht im O-range®-Programm diese Gerätedose zur Verfügung: Durch ihre Einbautiefe von nur 35 mm und der Nullspanntechnik, die für einen dauerhaft festen Halt sorgt, ist sie vor allem für Wände mit geringem Raumangebot oder dünner Wandstärke geeignet.

- Mit Nullspanntechnik für dünne Beplankungen
- Geringe Einbautiefe von 35 mm
- Leitungseinführungen mit integrierter Leitungsrückhaltung
- Geräteschrauben mit flachem Senkkopf
- Für Leitungen bis Ø 11,5 mm

