



Hoofd

Range	TeSys Tesy deca
Product name	TeSys CAD Tesy deca
Product or component type	Hulpschakelaar
Device short name	CAD
Toepassing contactor	Stuurkring
Utilisation category	AC-14 AC-15
Type stuurkring	AC
Type spoel	Standaard
Ontstoringstechnologie	Zonder inbouw
Samenstelling poolcontact	3 normaal open + 2 normaal gesloten
Spanning stuurkring	230 V AC 50/60 Hz
Aansluitingen - aansluitklemmen	1 x 1...4 mm ² flexibel met 1 x 1...4 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde 1 x 1...4 mm ² vast zonder kabeluiteinde 2 x 1...2,5 mm ² flexibel met 2 x 1...4 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde 2 x 1...4 mm ² vast zonder kabeluiteinde
Quantity per set	Set van 10

Complementair

Contactbediening	Mechanisch gekoppeld conform aan IEC 60947-5-1
Spanningslimieten controlecircuit	Uitval: 0.3...0.6 Uc Operationeel: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz Operationeel: 0.85...1.1Uc at 60 Hz
Ui toegekende isolatiespanning	600 V - certificeringen CSA[RETURN]600 V - certificeringen UL[RETURN]690 V - overspanning categorie III (vervuilingsgraad 3) - conform aan IEC 60947-5-1
Uimp toegekende schokgolfspanning	6 kV conform aan IEC 60947
Aanspanmoment	1,7 N.m
Ue toegekende bedrijfspanning	<= 690 V AC 25...400 Hz
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (at 60 °C)
Irms nominale maakcapaciteit	140 A bij <= 690 V AC conform aan IEC 60947-5-1
Verbonden zekeringsvermogen	10 A gG bij <= 690 V conform aan IEC 60947-5-1
Inschakelstroom in VA	70 VA (at 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA	8 VA 50 Hz (at 20 °C)
Mechanical durability	30000000 cycles
Maximale operationele snelheid	3 cyc/s bij <20 °C
Werkingsstijd	12...22 ms activering spoel en normaal open-opening 4...12 ms deactivering spoel en normaal open-opening 4...19 ms activering spoel en normaal gesloten-opening 6...16 ms stroomafval spoel en sluiten NC
Minimale schakelstroom	5 mA
Minimale schakelspanning	17 V
Niet-overlappendstijd	1,5 Ms op de desactivering tussen normaal gesloten en normaal open contacten 1,5 ms op de activering tussen normaal gesloten en normaal open contacten
Isolatiweerstand	> 10 MOhm
Height	77 mm
Width	45 mm

Depth	86 mm
Net weight	0,58 kg

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048,5 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 JIS C8201-5-1
Product certifications	CB-regeling[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]
IP beschermingsgraad	IP2x conforming to VDE 0106
Beschermende behandeling	TH conform aan IEC 60068
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C bij Uc -5...60 °C bij 0,8...1,1 Uc
Ambient air temperature for storage	-60...80 °C
Bedrijfshoogte	3000 m zondervries
Schokbestendigheid	10 gn controlerelais geopend 15 gn controlerelais gesloten
Trillingsweerstand	2 gn 5...300 Hz controlerelais geopend 4 gn 5...300 Hz controlerelais gesloten

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,000 cm
Package 1 Width	30,000 cm
Package 1 Length	40,000 cm
Package 1 Weight	343,900 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,711 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	140,596 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------