

BRIDAS PARA CABLES AZUL (RAL 5002) L X A 3,5 X 140 MM, 100 UNIDADES
Número de artículo: 181462

Brida sujetacables azul (ral 5002) LxA 3,5x140 mm, mazo de cables $\varnothing$ 3-36 mm, resistencia mínima a la tracción 150 N. El diseño en color permite identificar y marcar fácilmente los mazos y haces de cables. Libre de halógenos y silicona. Autoextinguible, clase de inflamabilidad UL94 V-2, resistencia a temperaturas de -40°C a 85°C. Certificación: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.



Longitud (mm) 250 mm
 Anchura (mm) 91 mm
 Altura (mm) 24 mm
 Peso (kg) 0,00061 kg

Atributo	Valor
material	Kunststoff
Protección de superficies	unbehandelt
Sin halógenos	Sí
Color	blau
Calidad del material	Polyamid (PA)
Ancho de la cinta	3.5 mm
Longitud de la cinta	140 mm
espesor de la banda	- mm
Diámetro del haz	3 mm - 36 mm
Mín. Fuerza de sujeción	150 N
Temperatura de funcionamiento	-40 °C - 85 °C
Temperatura de montaje	-10 °C - 85 °C
Ejecución	Internal toothing
Cierre de correa	Kunststoffzunge/-nase
Transparente	No
Fluorescente	No
Detectable	No
Zona de etiquetado	ohne
Cierre desmontable	No
Tipo de fijación	Steckanker/Stecknase
Certificación UL	Sí
	V2

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94

GTIN: 4021103814628

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de