

Hoja de datos del producto 48470

Características

contacto aux. - pronto a fechar NA/NF baixo nível - Masterpact NW - prolong.



Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre abreviado del equipo	PF
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NW
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Tipo de montaje	Extraíble
Breaking capacity (A)	DC-12: 0,15 A at 250 V corriente continua DC-12: 3 A at 24/48 V corriente continua AC-12: 3 A at 24/48 V AC 50/60 Hz AC-12: 3 A at 240 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 125 V corriente continua AC-12: 3 A at 380 V AC 50/60 Hz
Carga mínima	2 mA en 15 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	11,0 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	36,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------