Cajas de derivación

Abox 250-L EasyPrint



Abox 250-L EasyPrint

Cajas de derivación

Número de producto: 825400EP
Dimensiones: 252 x 202 x 120 mm

Cajas de derivación, con impresión personalizada, configurable a través de spelsberg.de/easyprint, con grado de protección IP55/IP66, Sección nominal 25 mm², Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (resistencia al amoníaco), Pretroquelados, M20/M25/M40/M50, (4 Lado posterior, 10 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores y en zonas exteriores protegidas

gris, Ui=1000 V AC, sin borna

Incluye:
4 conos pasacables IP55 M40 zona de sellado de 17-30 mm, 1 tapón IP55 M40, seguro antipérdida de la tapa

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	1000 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Calibre máx. del cable:	25 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP55/IP66
Tipo de borne:	sin

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	252 mm
Longitud:	202 mm
Altura:	120 mm
Longitud interior:	186 mm
Ancho interior:	236 mm
Altura interior:	99 mm
Peso:	1.0224 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	750 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	sí

Características mecánicas

Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.5 Nm
Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	55 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902698349
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	20

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Elastómero termoplástico
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable 1.4567 (V2A)

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Marca de conformidad:	DLG (resistencia al amoníaco)

Glándula de cable

