



Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
Product or component type	Frontpaneel
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
Type frontplaat	Modulair Uitsparing
Geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast C120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen TeSys: vast GV3 Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen TeSys: vast TeSys U - horizontaal installatie Acti 9: vast C120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikers toepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Beschrijving polen	1 x 3P: modulaire rail steun: INS100 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS100 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: INS125 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS125 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: INS160 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS160 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: C120 1 x 4P: modulaire rail steun: C120 7 x 3P: modulaire rail steun: GV3 1 x 3P: modulaire rail steun: iC120 1 x 4P: modulaire rail steun: iC120 1 x 3P: modulaire rail steun: NG125 1 x 4P: modulaire rail steun: NG125 1 x 3P: modulaire rail steun: NG125 NA 1 x 4P: modulaire rail steun: NG125 NA 1 x 3P: modulaire rail steun: NG160 1 x 4P: modulaire rail steun: NG160 1 x 3P: modulaire rail steun: NG160 NA 1 x 4P: modulaire rail steun: NG160 NA 9 x 3P: modulaire rail steun: TeSys U horizontaal installatie 1 x 3P of 4P: modulaire rail steun: NSXm verticaal installatie 5 x 3P: montageplaat steun: NSXm verticaal installatie 4 x 4P: montageplaat steun: NSXm verticaal installatie 4 x 3P of 4P: montageplaat steun: NSXm verticaal installatie
Werkingspositie	Vertikaal

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 555 mm
Aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
Aantal modules van 9 mm	48
Aantal modules (18 mm) per rij	24
Aantal verticale modules	5
Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Product certifications	ASTA
Materiaal	Staal
Oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Colour	Wit (RAL 9003)
Height	250 mm
Width	500 mm
Net weight	0,92 kg

Quantity per set	Set van 1
------------------	-----------

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	26,5 cm
Package 1 Length	51,5 cm
Package 1 Weight	920,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	27,2 cm
Package 2 Length	52,0 cm
Package 2 Weight	9,455 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	270
Package 3 Height	94,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	267,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeën	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen