

RD 8 ALMGSI WE KM R100M (840 118)



Fotografía no vinculante

Redondo DEHNalu con revestimiento de plástico según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) para su utilización en instalaciones de protección contra rayos como electrodo de dispersión.
Versión con revestimiento de plástico (libre de halógenos, resistente a la congelación y estabilizado a rayos ultravioleta), para protección mecánica adicional o protección contra la corrosión por ejemplo de conductores tendidos en muros de fachada. No apto para su tendido en el suelo.

Tipo	RD 8 ALMGSI WE KM R100M
art. no.	840 118 ✓
Diámetro Ø del conductor	8 mm
Sección transversal	50 mm²
Material	AlMgSi
Características	blando
Norma	de acuerdo con EN 62561-2
Diámetro Ø exterior	11 mm
Material del revestimiento	plástico
Espesor del revestimiento	1,5 mm
Color RAL	Gris alba - 7035
Conductividad específica	≥ 27,77 m / Ω mm²
Resistencia específica	≤ 0,036 Ω mm² / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	6,4 kA
Tolerancia de longitud	+/- 5%
Peso	200 g/m
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	76052100
GTIN	4013364071483
UPE	100 m

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Los conductores solamente se suministran en las medidas por rollo originales. Conductores de otros materiales fijados en la norma EN 62561, previa consulta.