M9A26946

Bobina MX+OF 100-415VAC 110-130VDC





Presentazione

Range of product	Multi 9
Tipo prodotto	Bobina di sgancio con contatto aperto/chiuso
Nome dispositivo	MX + OF
Composizione contatti segnale	1 A/C
Corrente nominale [In]	3 A at 415 V, CA 6 A at <= 240 V, CA
Tensione di comando [Uc]	110415 V CA 50/60 Hz 110130 V CC
Passo 9 mm	2

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche technone	
Compatibilità gamma	Multi 9 Multi 9 C60 C60BP Multi 9 Multi 9 C60 C60BPR Multi 9 Multi 9 C60 C60SP Multi 9 Multi 9 GFP GFP Multi 9 Multi 9 C60H-DC
Segnalazione locale	Indicatore azione
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte superiore: SI
Altezza	82,5 mm
Larghezza	18 mm
Profondità	68 mm
Peso prodotto	0,065 kg
Connessioni - morsetti	Morsetto a pinza (parte inferiore) - 1 cavi 2,5 mm² (AWG 14) - rigido Morsetto a pinza (parte inferiore) - 2 cavi 1,5 mm² (AWG 16) - rigido
Lunghezza spelatura fili	9 mm for parte inferiore connection
Coppia di serraggio	1 Nm parte inferiore

Ambiente

Norme di riferimento	EN/IEC 60947-1 CEI EN 60947-5-1	
Certificazioni prodotto	CCC[RETURN]UL[RETURN]PCT[RETURN]UR	
Grado di inquinamento	3	
Temperatura ambiente	-2550 °C	
Temperatura di stoccaggio	-4085 °C	

Confezionamenti

Oomezionamenti	
Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	7,800 cm
Confezione 1: profondità	9,400 cm
Confezione 1: peso	70,900 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	8,500 cm

Confezione 2: larghezza	10,000 cm
Confezione 2: profondità	26,500 cm
Confezione 2: peso	633,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	32
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	2,932 kg

Sostenibilità dell'offerta

e REACh
U RoHS Dichiarazione
e RoHS Della Cina
entale Del Prodotto
sarie specifiche operazioni di riciclaggio
Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
Garanzia	10 mesi