



Hoofd

Product or component type	Smooerspoeel motor
Bereik compatibiliteit	Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71
Productspecifieke toepassing	UitgangsfILTER
[In] rated current	1188 A
Compatibiliteit product	ATV61HC40N4 ATV71HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61HC63N4 ATV61HC80Y ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV61QC63Y ATV61QC80Y ATV71HC50N4 ATV71HC63Y ATV71QC40N4 ATV71QC50N4 ATV71QC50Y ATV71QC63Y
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	3
Elektrische aansluiting	Labelconnector 3 x M12

Complementair

Maximale motorkabellengte	250 M afgeschermd kabel pf 400...630 kW bij 380...480 V 1 300 M niet-afgeschermd kabel pf 400...630 kW bij 380...480 V 1 150 M afgeschermd kabel pf 630...800 kW bij 500...690 V 1 250 M niet-afgeschermd kabel pf 630...800 kW bij 500...690 V 1 250 M afgeschermd kabel pf 630...800 kW bij 500...690 V 2 400 m niet-afgeschermd kabel pf 630...800 kW bij 500...690 V 2
Dv/dt	500 V/μs max. bij 400 V 750 V/μs max. bij 500 V 1000 V/μs max. bij 690 V
Thermische verliezen	682 W
Uitgangsfrequentie	100 Hz
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...50 °C
Net weight	120 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 (met kits VW3A9612, 613) IP00
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	60,500 cm
Package 1 Width	57,000 cm
Package 1 Length	75,000 cm
Package 1 Weight	101,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------