

**ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 95 MM², M8**
**Article number: 180759**

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -  
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch  
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für  
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-  
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:  
 95 mm²; Bolzen-Ø: 8; W: 26; Øi: 13,5; Øe: 18; C1: 11,5; C2: 11,5; a: 25;  
 L: 59; Gewicht per 100St. ~kg: 5,48; 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2;  
 VE/Stck.: 1.



|             |            |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 59 mm      |
| Width (mm)  | 26 mm      |
| Height (mm) | 18 mm      |
| Weight (kg) | 0,05475 kg |

| Attribute                          | Value             |
|------------------------------------|-------------------|
| Isoliert                           | No                |
| Werkstoff                          | Kupfer            |
| Oberflächenschutz                  | verzinkt          |
| Nennquerschnitt                    | 95 mm²            |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter   | Yes               |
| Geeignet für feindrähtige Leiter   | Yes               |
| Geeignet für massive Leiter        | No                |
| Anschlussgewindemaß (metrisch)     | 8                 |
| Anschlusswinkel                    | 180° (horizontal) |
| Anzahl der Befestigungslöcher      | 1                 |
| Schmale Flanschausführung          | No                |
| Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Yes               |
| Flanschform                        | Ringform          |
| Mit Sichtloch                      | No                |

GTIN: 4021103807590

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de