

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Traversée d'armoire



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1822399>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Traversée d'armoire, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12, X-codage, sur connecteur femelle, droit, M12, X-codage

Données commerciales

Référence	1822399
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABQFAA
Product key	ABQFAA
GTIN	4067923454583
Poids par pièce (emballage compris)	56,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Traversée d'armoire



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1822399>

Caractéristiques techniques

Montage

Type de montage	Montage bipolaire (M16 x 1,5)
-----------------	-------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Application	Données
Nombre de pôles	8
Détrompage	X
Type de filetage	M12

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
-------------------------	----

Indications sur les matériaux

Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée	0,8 kV
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	50 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I_N	0,5 A

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 100
--------------------	-------

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Détrompage	X

Raccordement 2

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Détrompage	X

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Traversée d'armoire



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1822399>

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67 (correctement enfiché et verrouillé)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur circulaire M12
Normes/prescriptions	selon CEI 61076-2-109


SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Traversée d'armoire

1822399

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1822399>

Dessins

Dessin schématique



Nombre de pôles M12 mâle, 8 pôles, vue côté femelle

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Traversée d'armoire



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1822399>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

SACC-8P-DSI-M12FSX/FSX-M16 - Traversée d'armoire



1822399

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1822399>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr