TeSys GV2 & GV3 - auxiliary contact block - for GV2L - left hand side - 2 NO





Principal

Gama	TeSys TeSys Deca
Nombre abreviado del equipo	GVAE
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad del producto	GV2LE LS1D32 GV2RT GV2P GV3L GV2ME GV2L GV3P
Ubicación de montaje	Panel fronatl
Composición de los polos de contacto	2 NA
Cantidad por juego	Juego de 24

Complementario

[Ui] Tensión nominal de aislamiento	300 V acorde a UL 508	
	300 V acorde a CSA C22.2 No 14	
	250 V acorde a En> 40 A	
[Ue] Tensión nominal de empleo	24240 V AC	
	2460 V corriente continua	
[Ith] Corriente térmica convencional	2,5 A	
Durabilidad mecánica	100000 ciclos	
Corriente mínima de conmutación	5 mA	
Tensión mínima de conmutación	17 V	
Tipo de protección	Fusible gG 10 A	
	Disyuntor GB2CB06 10 A	
Potencia nominal de funcionamiento en VA	120 VA en 110120 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos	
	120 VA en 230240 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos	
	48 VA en 24 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos	
	60 VA en 48 V AC-15 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos	
Potencia nominal de funcionamiento en W	15 W en 48 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos	
	24 W en 24 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos	
	9 W en 60 V DC-13 - durabilidad eléctrica: 100000 ciclos	
Par de apriete	1,4 N.m - en Bornas tornillo	
Altura	11 mm	
Ancho	45 mm	
Profundidad	29 mm	
Peso del producto	0,02 kg	

Entorno

Características ambientales	Ambiente normal
Certificaciones de producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,600 cm
Paquete 1 Ancho	4,800 cm
Paquete 1 Longitud	5,700 cm
Paquete 1 Peso	16,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	2,900 cm
Paquete 2 Ancho	18,200 cm
Paquete 2 Longitud	17,900 cm
Paquete 2 Peso	326,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	15,000 cm
Paquete 3 Ancho	15,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	3,794 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium		
Reglamento REACh	Declaración De REACh		
Conforme con REACh sin SVHC	Sí		
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE		
Sin metales pesados tóxicos	Sí		
Sin mercurio	Sí		
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China		
Información sobre exenciones de RoHS	⊡ Sí		
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto		
Perfil de circularidad	☑ Información De Fin De Vida Útil		
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de con un sistema de recolección de residuos específico y nunca termin contenedor de basura.			

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months	