

# ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Bloc de jonction C.I.



1380324

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1380324>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 24 A, tension de référence (III/2): 300 V, section nominale: 2,5 mm<sup>2</sup>, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: ICC...TS2,5/...L5,0, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: H1L Philipps-Recess avec fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: jaune, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,15 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. Article avec sortie de broche latérale gauche

## Avantages

- Disposition orthogonale du bloc de jonction par rapport au circuit imprimé pour une accessibilité optimale dans les appareils à monter sur profilés
- Le raccordement vissé éprouvé et reconnu dans le monde entier
- Maniement aisé en quelques étapes
- Câblage fixe et nombre réduit de pièces détachées
- Choix entre différents pas

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1380324                                                                           |
| Conditionnement                     | 50 Unité(s)                                                                       |
| Commande minimum                    | 50 Unité(s)                                                                       |
| Clé de vente                        | ACHAFA                                                                            |
| Product key                         | ACHAFA                                                                            |
| GTIN                                | 4063151751500                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 10,117 g                                                                          |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 8,7 g                                                                             |
| Numéro du tarif douanier            | 85369010                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Type de produit                | Borne de circuit imprimé |
| Gamme de produits              | ICC...-TS2,5/...L5,0     |
| Ligne de produits              | COMBICON Terminals M     |
| Nombre de pôles                | 4                        |
| Pas                            | 5 mm                     |
| Nombre de connexions           | 4                        |
| Nombre de rangées              | 1                        |
| Nombre de potentiels           | 4                        |
| Tracé brochage                 | Brochage linéaire        |
| Nombre de picots par potentiel | 1                        |

### Propriétés électriques

#### Propriétés

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Intensité nominale $I_N$                    | 24 A  |
| Tension nominale $U_N$                      | 300 V |
| Tension de référence (III/3)                | 250 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 4 kV  |
| Tension assignée (III/2)                    | 300 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 4 kV  |
| Tension de référence (II/2)                 | 600 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)  | 4 kV  |

### Caractéristiques de raccordement

#### Technologie de raccordement

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Section nominale | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------|---------------------|

#### Verrouillage

|                      |      |
|----------------------|------|
| Mode de verrouillage | sans |
|----------------------|------|

#### Raccordement du conducteur

|                                                                     |                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type de raccordement                                                | Raccordement vissé avec bague                 |
| Section de conducteur rigide                                        | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Section de conducteur souple                                        | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Section conduct. AWG                                                | 26 ... 14                                     |
| Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique    | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conducteurs rigides de même section                               | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 2 conducteurs souples de même section                               | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> |
| 2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans           | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> |

# ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Bloc de jonction C.I.



1380324

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1380324>

|                                                                                |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| douille en plastique                                                           |                                                |
| 2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique | 0,5 mm² ... 1,5 mm²                            |
| Longueur à dénuder                                                             | 8 mm                                           |
| Forme d'entraînement de la tête de vis                                         | Philipps-Recess avec fente longitudinale (H1L) |
| Couple de serrage                                                              | 0,5 Nm ... 0,6 Nm                              |

## Montage

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Type de montage | Soudage à la vague |
| Tracé brochage  | Brochage linéaire  |

## Conseils de traitement

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Process | Soudage à la vague |
|---------|--------------------|

## Indications sur les matériaux

### Indication de matériau - contact

|                                                              |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque                                                     | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Matériau de contact                                          | Alliage de Cu                                                                           |
| Qualité de surface                                           | étamage galvanique                                                                      |
| Surface métallique point de connexion (couche supérieure)    | Etain (Sn)                                                                              |
| Surface métallique point de connexion (couche intermédiaire) | Nickel (1,3 µm - 3 µm Ni)                                                               |
| Surface métallique zone de contact (couche supérieure)       | Etain (Sn)                                                                              |
| Surface métallique zone de contact (couche intermédiaire)    | Nickel (1,3 µm - 3 µm Ni)                                                               |
| Surface métallique zone de soudage (couche supérieure)       | Etain (Sn)                                                                              |
| Surface métallique zone de soudage (couche intermédiaire)    | Nickel (Ni)                                                                             |

### Indication de matériau - boîtier

|                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Matériau isolant                                                        | PA     |
| Groupe d'isolant                                                        | I      |
| IRC selon CEI 60112                                                     | 600    |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94                                     | V0     |
| Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12    | 850    |
| Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13     | 775    |
| Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C |

## Remarques

|                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recommandation          | D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement.                                                                                                                                            |
| Instructions de montage | Pour le raccordement sûr des conducteurs, il faut toujours respecter un couple de serrage défini.<br>Lors du raccordement des conducteurs (montage), les blocs de jonction doivent être soutenus (fixés à la main, appui sur le boîtier). |
| Généralités             | Nous recommandons l'utilisation d'un cadre de soudure.                                                                                                                                                                                    |

## Dimensions

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Pas                              | 5 mm       |
| Largeur [w]                      | 25 mm      |
| Hauteur [h]                      | 22,4 mm    |
| Longueur [l]                     | 24,9 mm    |
| Longueur du picot de soudage [P] | 3,15 mm    |
| Dimensions des picots            | 0,8 x 1 mm |

## Conception de circuits imprimés

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Diamètre de perçage | 1,4 mm |
|---------------------|--------|

## Contrôles mécaniques

### Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Résultat                  | Essai réussi                        |

### Connexions et déconnexions répétées

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Résultat                  | Essai réussi                        |

### Contrôle de traction

|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Spécification de contrôle                                                           | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12    |
| Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle | 0,14 mm <sup>2</sup> / rigide / > 10 N |
|                                                                                     | 0,14 mm <sup>2</sup> / souple / > 10 N |
|                                                                                     | 2,5 mm <sup>2</sup> / rigide / > 50 N  |
|                                                                                     | 2,5 mm <sup>2</sup> / souple / > 50 N  |

## Contrôles électriques

### Essai d'échauffement

|                                     |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spécification de contrôle           | DIN EN CEI 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10                                                                                                               |
| Exigence contrôle de l'échauffement | Le total de la température ambiante et de l'échauffement du bloc de jonction du circuit imprimé ne doit pas dépasser la limite supérieure de température. |

### Résistance aux courants de courte durée

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
|---------------------------|---------------------------------------------|

### Résistance d'isolement

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Spécification de contrôle            | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ                   |

### Distances dans l'air et lignes de fuite |

|                                                               |                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Spécification de contrôle                                     | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
| Groupe d'isolant                                              | I                                     |
| Résistance aux courants de fuite (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600                               |
| Tension d'isolement assignée (III/3)                          | 250 V                                 |

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| Tension de tenue aux chocs assignée (III/3)                            | 4 kV   |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) | 3 mm   |
| valeur minimale de la ligne de fuite (III/3)                           | 3,2 mm |
| Tension d'isolement assignée (III/2)                                   | 300 V  |
| Tension de choc assignée (III/2)                                       | 4 kV   |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) | 3 mm   |
| valeur minimale de la ligne de fuite (III/2)                           | 1,6 mm |
| Tension d'isolement assignée (II/2)                                    | 600 V  |
| Tension de tenue aux chocs assignée (II/2)                             | 4 kV   |
| valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2)  | 3 mm   |
| valeur minimale de la ligne de fuite (II/2)                            | 3,2 mm |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Essai de résistance aux vibrations

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10  |
| Fréquence                 | 10 - 150 - 10 Hz                         |
| Vitesse de balayage       | 1 octave/min                             |
| Amplitude                 | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)              |
| Accélération              | 20 m/s <sup>2</sup> (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durée de contrôle par axe | 2,5 h                                    |
| Sens du contrôle          | Axes X, Y et Z                           |

### Essai au fil incandescent

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Température               | 850 °C                                    |
| Temps d'action            | 5 s                                       |

### Vieillessement

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
|---------------------------|---------------------------------------------|


### Conditions ambiantes

|                                             |                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (stockage/transport)   | -40 °C ... 55 °C                                                                  |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 %                                                                     |
| Température ambiante (montage)              | -5 °C ... 100 °C                                                                  |
| Température ambiante (fonctionnement)       | -40 °C ... 105 °C (En fonction de la courbe de capacité de courant / de derating) |

## Indications sur l'emballage

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Type de conditionnement | emballé dans un carton |
|-------------------------|------------------------|

## Dessins



Type : ICC...-TS2,5/...

# ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Bloc de jonction C.I.



1380324

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1380324>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1380324>

|  <b>cULus Recognized</b><br>Identifiant de l'homologation: E60425-20181123 |                        |                          |             |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                             | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                                           | 300 V                  | 15 A                     | 26 - 14     | -                     |
| F                                                                                                                                                           | 300 V                  | 15 A                     | 26 - 14     | -                     |
| D                                                                                                                                                           | 300 V                  | 10 A                     | 26 - 14     | -                     |

# ICC25-TS2,5/4L5,0-1018 - Bloc de jonction C.I.



1380324

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1380324>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002643 |
|-----------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,071 kg CO2e |
|---------|---------------|