

Fiche produit

Caractéristiques

VW3S8201R15

IMPULSION/SENS, 5V, CABLE, MOLEX A 24 POLES, AUTRE EXTREMITE = NUE , 1,5 M



Principales

Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Câble pour signal d'impulsion/d'instruction
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Entre entraînement à pas SD326 et générateur d'impulsions externe
Compatibilité de gamme	Lexium SD3
Type de câble	Câble blindé
Longueur de câble	1,5 m

Complémentaires

Produits compatibles	SD326
Tension de contrôle commande (Uc)	5 V
Raccordement électrique	1 connecteur Molex à 24 pôles (SD326) Embout de câble ouvert (générateur d'impulsions externe)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	17,700 cm
Longueur de l'emballage 1	20,900 cm
Poids de l'emballage 1	152,000 g
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	27,400 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------