



Hoofd

Range of product	Harmony GTUX
Product or component type	Xtreme touchscreen paneel
Type aansluitklem	Aanraakscherm
Us nominale voedingsspanning	12 V DC voeding
Voedingsspanninggrenzen	10,8...28,8 V
Maximaal energieverbruik in W	12,5 W
Inschakelstroom	30 A

Complementair

Touchscreen resolutie	1024 x 1024
Pixelresolutie	1280 x 800
Afmeting display	12.1 inch
Aspectverhouding	4:3
Displaytype	Kleur TFT lcd
Resolutie display	1280 x 800 pixels WVGA
Kleur display	262144 kleuren
Luminantie	1000 cd/m ²
Aanraakpaneel	Single-touch analoog resistief
Type koeling	Natuurlijke convectie
Afmetingen uitsnijding	295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm
Width	308,5 mm
Height	230,5 mm
Depth	68 mm
Net weight	3,2 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP66f IP67f Voorpaneel: Type 4X
Normen	UL 61010 UL 121201 CSA C22.2 Nr 213 CSA C22.2 No 61010-1 IEC 61132-2
Product certifications	KC[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]ATEX-zone 2/22[RETURN]IEC-Ex[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA[RETURN]UKEX
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-30...70 °C conform aan IEC 61131-2
Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-30...70 °C
Pollution degree	2
Milieu-eigenschappen	Vrij van corrosief gas UV-bestendig
Relatieve vochtigheid	10...90 % niet-condenserend
Bedrijfshoogte	2000 m

Trillingsweerstand	7 mm constante amplitude (f = 5...9 Hz) conform aan IEC 61131-2 19.6 m/s ² (f = 9...150 Hz) conform aan IEC 61131-2
Schokbestendigheid	392 m/s ² conform aan IEC 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteit	Elektrostatische ontlading immunitiestest niveau 3 conforming to IEC 61000-4-2

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,6 cm
Package 1 Width	33 cm
Package 1 Length	43 cm
Package 1 Weight	4,605 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	35 cm
Package 2 Width	42 cm
Package 2 Length	45 cm
Package 2 Weight	9,94 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	10
Package 3 Height	54 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	47,84 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur