


DPG LSA 120 P (906 102)

- Sistema di terra, provato con corrente di fulmine per scaricatori e schermi all'equipotenzialità
- Staffa di montaggio per strisce LSA con dimensioni modulari di 30 mm, già montata
- Riserve di spazio per la posa di conduttori non influenzati e l'applicazione di limitatori di sovratensione



Immagine indicativa



Dimensioni DPG LSA 120 P

DPG LSA è un sistema di custodie prefabbricate con staffa di montaggio LSA e offre un'installazione ottimale di scaricatori e sistema di connessione per schermi (molla di contatto).

Tipo Art.	DPG LSA 120 P 906 102
Portata degli elementi di connessione D1 Corrente impulsiva di fulmine (10/350) complessiva (I _{imp})	50 kA
Staffa di montaggio LSA per	2x 6 strisce 2/10
Staffa di montaggio con distanza modulare	30 mm
Bussola per fili	2 pz.
Entrata per fili	alto / basso
Barra ferma cavi	alto / basso
Chiusura	con coperchio
Montaggio su	parete
Grado di protezione	IP 40
Messa a terra tramite	connettore di terra
Dimensioni (la x lu x p)	330 x 350 x 130 mm
Materiale involucro	lamiera di acciaio
Colore	RAL 9016
Peso	5,7 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85381000
Codice GTIN (EAN)	4013364106611
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.