

**SFX-M 11/60 LRP AL SDR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | MetalliCard, Leiter- und Kabelmarkierer, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, silber |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2859530000</a>                                             |
| Art        | SFX-M 11/60 LRP AL SDR                                                 |
| GTIN (EAN) | 4064675572169                                                          |
| VPE        | 1 Stück                                                                |

## SFX-M 11/60 LRP AL SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 0,8 mm  | Tiefe (inch)  | 0,031 inch |
| Höhe         | 60 mm   | Höhe (inch)   | 2,362 inch |
| Breite       | 11 mm   | Breite (inch) | 0,433 inch |
| Nettogewicht | 0,853 g |               |            |

## Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -55...130 °C |
|--------------------------|--------------|

## Allgemeine Angaben

|                                |                                            |             |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Anzahl Markierer pro VPE       | Lieferform                                 | MetalliCard |
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 MetalliCard = Leiter- und Kabelmarkierer |             |
| Art des Aufdrucks              | Kundenspezifisch                           |             |
| Breite                         | 11 mm                                      |             |
| Einsatztemperaturbereich       | -55...130 °C                               |             |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 130 °C                                     |             |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -55 °C                                     |             |
| Farbe                          | silber                                     |             |
| Schriftfeldgröße               | 11.2 x 45 mm                               |             |
| Werkstoff                      | Eloxiertes Aluminium                       |             |
| empfohlene Industrien          | Prozess, Energie                           |             |

## Leiter- und Kabelmarkierer

|                                  |                     |                                  |                          |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Kabelbinderdurchführung          | Erhaben             | Leiteranschlussquerschnitt       | 16 - 500 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm <sup>2</sup> | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm <sup>2</sup>       |
| Leiteraußendurchmesser           | 7 - 40 mm           | Leiteraußendurchmesser, max.     | 40 mm                    |
| Leiteraußendurchmesser, min.     | 7 mm                |                                  |                          |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:25:52 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## SFX-M 11/60 LRP AL SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

