# Scheda prodotto
## Caratteristiche

# NSYCAG223LFHD
## Griglia metallica Heavy Duty 223x223mm

### Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma | ClimaSys |
| Product | ClimaSys CA |
| Application | Per esterno Heavy Duty |
| Compatibilità gamma | ClimaSys ClimaSys CV ventilatore<br>Spacial Spacial SFHD<br>Spacial Spacial S3HD<br>Thalassa Thalassa PHD |
| Certification | UL conforming to UL 94<br>CE conforming to ENV 1630 |
| Tipo prodotto | Griglia di uscita |
| Accessori / categoria degli elementi | Accessori per i sistemi di controllo termico |
| Accessori / destinazione elementi | Sistema di ventilazione ClimaSys |
| Installazione | Lati del contenitore |
| Installazione | Verticale |
| Tipologia fissaggio | Con viti |
| Composizione dispositivo | 1 telaio di supporto<br>1 parte esterna<br>4 vite<br>1 filtro sintetico standard G3 M1 |

### Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Materiale | Acciaio<br>Poliammide 6<br>Acciaio inox |
| Colore | Parte esterna: grigio (RAL 7035)<br>Parte interna: verde (Pantone 355C) |
| Finitura superficiale | Polvere di epossipoliestere |
| Dimensioni foro | 223 x 223 mm |
| Altezza | Esterno: 315 mm |
| Larghezza | Esterno: 300 mm |
| Profondità | Esterno : 60 mm |
| Grado di protezione IP | IP55 ( all'esterno ) |

### Confezionamenti

| | |
|---|---|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 8,0 cm |
| Confezione 1: larghezza | 31,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 35,0 cm |
| Confezione 1: peso | 3,042 kg |
| Unità di misura confezione 2 | PAM |
| Numero di unità per confezione 2 | 48 |
| Confezione 2: altezza | 59,0 cm |
| Confezione 2: larghezza | 100,0 cm |
| Confezione 2: profondità | 120,0 cm |
| Confezione 2: peso | 157,0 kg |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| Garanzia | 18 mesi |