



Hoofd

Range	ClimaSys
Productnaam	ClimaSys CA
Applicatie	Buitengebruik, zware belasting
Bereik compatibiliteit	ClimaSys ClimaSys CV ventilator Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial S3HD Thalassa Thalassa PHD
Certificering	UL conforming to UL 94 CE conforming to EN 1630
Product or component type	Uitgangsrooster
Categorie toebehoren	Thermomanagement toebehoren
Bestemming toebehoren	ClimaSys ventilatiesysteem
Montagezone	Zijkanten van kast
Montagepositie	Verticaal
Bevestigingsmethode	Met schroeven
Apparaatsamenstelling	1 steunframe 1 extern deel 4 schroef 1 G3 M1 synthetische standaardfilter

Complementair

Materiaal	Staal Polyamide 6 Roestvrij staal
Kleur	Extern deel: grijs (RAL 7035) Binnenstuk: groen (Pantone 355C)
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
Afmetingen uitsnijding	223 x 223 mm
Hoogte	Extern: 315 mm
Breedte	Extern: 300 mm
Diepte	Extern : 60 mm
IP beschermingsgraad	IP55 (buiten)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	31,0 cm
Package 1 Length	35,0 cm
Package 1 Weight	3,042 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	48
Package 2 Height	59,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	157,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist