




Hoofd

Range of product	Harmony XB5 Harmony XB4
Product or component type	Contactblok
Device short name	ZBE
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Werking contacten	Slow-break
Type contactblok	Dubbel
Contact gebruik	Schakelaarcontacten met groot vermogen
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ met kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ met kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, $\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, $\geq 1 \times 0.5 \text{ mm}^2$ zonder kabeluiteinde

Complementair

Net weight	0,032 kg
Type en samenstelling contact	2 NC
Positieve opening	Met
Mechanical durability	10000000 cycles
Kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon type gG conform aan IEC 60947-5-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A conform aan IEC 60947-5-1
Ui nom isolatiespanning	300 V conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfsparing	6 kV conform aan IEC 60947-1
Ie nom. bedrijfstrom	1,1 A bij 125 V, DC-13, P300 conform aan IEC 60947-5-1
Blokmontage	Vooraan gemonteerd
Elektrische samenstellingscode	C15 (hoeveelheid ≤ 1)

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	5 gn ($f = 2 \dots 500 \text{ Hz}$) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27 50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm
Package 1 Width	4,400 cm
Package 1 Length	5,000 cm
Package 1 Weight	41,000 g

Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,596 kg

Duurzaamheid van het aanbod


Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

Mit ZB5AZ009 Befestigungsflansch



Mit ZB4BZ009 Befestigungsflansch

