

SAC-6P- 20,0-PUR/M12FSM PE - Cable de potencia



1194608

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1194608>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable de potencia, 6-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, extremo de cable libre, a Hembra recta M12, codificación: M, longitud de cable: 20 m, para corriente alterna hasta 8 A/690 V

Datos comerciales

Código de artículo	1194608
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1CGP
Clave de producto	AF1CGP
GTIN	4063151249632
Peso por unidad (incluido el embalaje)	2.592 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2.715 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-6P- 20,0-PUR/M12FSM PE - Cable de potencia



1194608

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1194608>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de potencia
Aplicación	Suministro de energía
Número de polos	6

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Datos del material

Envoltura exterior, material	PUR
------------------------------	-----

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	690 V AC
Corriente nominal I_N	8 A

Conectores

Conexión 1

Construcción	extremo de cable libre
--------------	------------------------

Conexión 2


Construcción	Hembra recta M12
Tipo de codificación	M (Power)

Cable/línea

Longitud del cable	20 m
--------------------	------

PUR sin halógenos negro [PUR]

Esquema de dimensiones



Peso del cable	130 kg/km
Número de polos	6
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR sin halógenos negro [PUR]
Construcción del conductor alimentación de tensión	44x 0,20 mm
Alimentación de tensión AWG	16

SAC-6P- 20,0-PUR/M12FSM PE - Cable de potencia



1194608

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1194608>

Sección de línea	6x 1,5 mm²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	2,35 mm ±0,1 mm
Diámetro exterior del cable	8,80 mm ±0,25 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro grisáceo RAL 7021
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PP
Conductor individual, color	negro 1, negro 2, negro 3, negro 4, negro 5, verde/amarillo
Grosor de pared Aislamiento	≥ 0,36 mm
Grosor de pared Envoltura exterior	aprox. 0,90 mm
Resistencia máx. del conductor	≤ 14,1 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 1 GΩ*km (a 20 °C)
Tensión nominal Cable	≤ 1000 V AC
Tensión de prueba	≥ 3000 V AC (Prueba spark)
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	5 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	10 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	44 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	88 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 5000000, Radio de flexión: 10xD, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s²
Capacidad de carga dinámica (torsión)	Torsión: ±180 °/m, Ciclos de torsión: 500000, Frecuencia de torsión: 35 Ciclos/minuto
Ausencia de halógenos	según DIN VDE 0472 parte 815 según DIN EN 60754-1
Resistencia a las llamas	según UL 758/1581 FT2 según DIN EN 60332-2-2
Resistencia al aceite	según DIN EN 60811-404, 168 h a 100 °C
Otras resistencias	resistente a la hidrólisis y a los microbios según VDE 0282 parte 10 poco adherente resistente a la abrasión resistente al agua del mar
Temperatura ambiente (servicio)	-50 °C ... 85 °C (cable, disposición fija) -30 °C ... 85 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67 (sin carga previa, como prueba adicional según IEC 60529)

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1194608>

 UL listado ID de homologación: E468743				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	10 A	- 16	- 16

 cUL Listed ID de homologación: E468743				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	10 A	- 16	-

SAC-6P- 20,0-PUR/M12FSM PE - Cable de potencia

1194608

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1194608>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060327
ECLASS-15.0	27060327

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---