PKY32M734

Mureva - prise mobile industrielle 32 A - 3P+T - 380..415 V CA- IP67





Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Fiche banane femelle
Nom de l'appareil	Mureva fast
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+T
Type de réseau	CA
Norme de prise	Industriel

Complémentaires

Complementalies		
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit	
Courant nominal (In)	32 A	
Tension assignée de service (Us)	380415 V	
Fréquence du réseau	50/60 Hz	
Position horaire du contact à la terre	6 h	
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible	
Matière des contacts	Manchons : laiton	
Raccordement - Borniers	Connexion rapide	
Section de câble	2,56 mm²	
Diamètre extérieur du câble	11,521 mm	
Entrée câble	Presse-étoupe	
Type de filetage	Pg 21	
Poids du produit	0,308 kg	
Hauteur	99 mm	
Largeur	99 mm	
Profondeur	164 mm	
Couleur	Gris (RAL 7035)	
Code couleur tension	Rouge	

Environnement

Normes	CEI 60309-1	
	CEI 60309-2	
Degré de protection IP	IP67 conforming to CEI 60529	
Tenue aux chocs IK	IK08 conforme à EN 62262	
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1	
Humidité relative	50 % à 40 °C	
	70 % à 30 °C	
	90 % à 20 °C	
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s)	
	-2540 °C	

Emballage

PCE
1
9,4 cm
9,6 cm
18,1 cm
282 g
BB1
6
17 cm
27 cm
26,3 cm
1,865 kg
S03
12
30 cm
30 cm
40 cm
4,217 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	[☑] Déclaration REACh	
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations	
Sans mercure	Oui	
Régulation RoHS Chine	₫ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Information sur les exemptions RoHS	© Oui	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mais	