



### Principal

Gama de producto	Modicon M171 / M172
Tipo de producto o componente	Módulo de comunicación
Protocolo del puerto de comunicación	CAN2.B

### Complementario

Tipo de conexión integrada	Puerto CAN engarce de cables - par trenzado
Interfaz física	Twisted pair
Alimentación	Via base board EVD/EVC
Compatibilidad del producto	Etiqueta logística (XGL-B ... 21.) Controlador lógico M172
Peso del producto	0,077 kg

### Entorno

Certificaciones de producto	CE[RETURN]CSA[RETURN]cURus[RETURN]generador
Marcado	CE
Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de operación	-10...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...85 °C
Humedad relativa	10...90 % sin condensación

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,000 cm
Paquete 1 Ancho	9,100 cm
Paquete 1 Longitud	18,500 cm
Paquete 1 Peso	181,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,315 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Posibilidad de actualización	Se puede actualizar a través de módulos digitales y componentes actualizados