



Hoofd

Range of product	Modicon M171
Product or component type	Communicatiemodule
Protocol communicatiepoort	CAN2.B

Complementair

Geïntegreerd aansluitingstype	CAN-poort draadkrimp - twisted pair
Fysieke interface	Twisted pair
Voeding	Via plint EVD/EVC
Compatibiliteit product	Logische controller M172 prestaties Logische controller M171 prestaties
Net weight	0,077 kg

Omgeving

Product certifications	CE[RETURN]CSA[RETURN]cURus[RETURN]EAC
Markering	CE
IP-beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for operation	-10...55 °C
Ambient air temperature for storage	-20...85 °C
Relatieve vochtigheid	10...90 % zonder condensatie

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,000 cm
Package 1 Width	9,100 cm
Package 1 Length	18,500 cm
Package 1 Weight	181,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,315 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Mogelijkheid tot upgraden	Te upgraden via digitale modules en verbeterde onderdelen