



Principal

Range	PanelSeT
Product	PanelSeT SFHD
Specific application	Heavy Duty para exterior
Certification	Bureau Veritas ((*)) acorde a IEC 61969-3 2011 UL acorde a UL 508 A 2007 Bureau Veritas ((*)) acorde a IEC 61439-5 2010 DEKRA ((*)) acorde a IEC 62208 2011 Bureau Veritas ((*)) acorde a ISO 12944 2007
Función	Multiuso
Tipo de producto o componente	Armario adecuado
Enclosure height with canopy	1281 mm
Canopy height	81 mm
Anchura nominal del armario	800 mm
Enclosure depth with canopy	630 mm
Enclosure depth	600 mm
Tipo de accesorio de instalación	De suelo
Available functions with accessories	Suitable for electronic 19" rack ((*)) Floor management ((*)) Roof management ((*)) Coupling ((*))
Composición del dispositivo	Carriles deslizantes 2 placa de montaje Aluminio escuadra de placa de montaje 4 Estructura 1 Locking system with handle and padlock ((*)) 1 Tejadillo 1 Retenedor mecánico 1 puerta Techo 1 puerta Puerta 1 Plástico portaplanos 1 A4 ((*)) Aluminio placa pasacables 1 A4 ((*))

Complementario

Tipo de estructura	Creado a partir de una sola sección Estructura perforada con un paso de 25 mm Paneles y puertas integrados en la estructura Vertical uprights screwed with top and bottom frames ((*))
Tipo de puerta	Ciego
Número de puertas	1 puertas
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo de cierre	4 points lock, handle with 1242E key lock and padlock ((*)) puerta frontal
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Cable gland plate type	Plain aluminium ((*))
Accesibilidad para funcionamiento	Parte superior Parte frontal Parte trasera Laterales del armario Parte inferior
Maximum lifting load	1000 kg

Piezas extraíbles	Escuadra de placa de montaje por tornillos Carril deslizante por tornillos Panel posterior por tornillos parte externa Techo por tornillos Tejadillo mediante tornillos y garras Puerta by removable axis ((*)) bisagra Placa pasacables Porca de montaje
Material	Marco, estado 1 acero con recubrimiento anticorrosivo Bisagra, estado 1 zamak
Surface finished painted	En envoltente, estado 1 poliéster pulverizado
Color	Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035) Maneta, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Specific order possible for special colour	Si

Entorno

Normas	UL 508 A IEC 61969-3 IEC 61439-5 IEC 62208
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Resistencia climática	C4H acorde a ISO 12944 720 h salt mist
Temperatura ambiente de funcionamiento	-45...80 °C acorde a IEC 61969-3 class 1 ((*))
Corrosion withstand	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Environmental withstand	Solar radiation ((*)), estado 1 class 1 ((*)) up to 1120 W/m² acorde a IEC 61969-3:2011 Surrounding air withstand ((*)), estado 1 class 1 ((*)) up to 180 km/h acorde a IEC 61969-3:2011 Ensayo de degradación ultravioleta, estado 1 class 1 ((*)) acorde a ISO 4892-2:2013 Formation of ice and frost ((*)), estado 1 class 1 ((*)) acorde a IEC 61969-3:2011 Fauna and flora withstand ((*)), estado 1 class 1 ((*)) acorde a IEC 61969-3:2011 , estado 1 class 1 ((*)) acorde a IEC 61969-3:2011
Thermal management	Ventilador, estado 1 Disipación de calor potential: 1500 W para un máximo nivel de ruido de 60 dB Con refrigeración externa Disipación de calor potential: 4000 W Natural, estado 1 Disipación de calor potential: 711 W en 20 °C Natural, estado 1 Disipación de calor potential: 711 W en 40 °C Cumple a la arquitectura de refrigeración Disipación de calor potential: 1500 W

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	69,0 cm
Paquete 1 Ancho	84,5 cm
Paquete 1 Longitud	133,0 cm
Paquete 1 Peso	80,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Si
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas