



Hoofd

Assortiment	PanelSeT
Productnaam	PanelSeT SFHD
Specifieke toepassing	Buitengebruik, zware belasting
Certificering	Bureau Veritas conform aan IEC 61969-3 2011 UL conform aan UL 508 A 2007 Bureau Veritas conform aan IEC 61439-5 2010 DEKRA conform aan IEC 62208 2011 Bureau Veritas conform aan ISO 12944 2007
Device application	Multifunctioneel
Product or component type	Geschikte kast
Kasthoogte met kap	1281 mm
Kasthoogte	81 mm
Nominale breedte kast	800 mm
Omhuyseldiepte met kap	630 mm
Diepte kast	600 mm
Type toebehoren installatie	Staande
Beschikbare functies met toebehoren	Geschikt voor elektronisch 19" frame Vloerbeheer Dakbeheer Koppeling
Apparaatsamenstelling	Schuifrails 2 montageplaat Aluminium beugel montageplaat 4 Structuur 1 Sluitsysteem met hendel en hangslot 1 Overkapping 1 Mechanische houder 1 deur Dak 1 deur Deur 1 Kunststof documenthouder 1 A4 Aluminium kabelwartelplaat 1 A4

Complementair

Structuurtype	Gevormd uit één sectie Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Platen en deuren in structuur ingebouwd Verticale stijlen geschroefd met bovenste en onderste frames
Deurtype	Vol
Aantal deuren	1 deur(en)
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Type slot	4-puntssluiting, handgreep met 1242E sleutelslot en hangslot voordeur
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Type wartelplaat	Vol aluminium
Toegankelijkheid voor bediening	Bovenkant Voorkant Achterkant Zijkanten van kast Basis
Maximale hefbelasting	1000 kg

Verwijderbare delen	Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven Achterpaneel met schroeven extern deel Dak met schroeven Overkapping met schroeven en klauwen Deur door verwijderbare as scharnier Kabelkwartelplaat bevestigingsmoer
Materiaal	Frame: plaatstaal met anti-corrosiecoating Scharnier: zamak
Oppervlakte afwerking	Op kast: polyesterpoeder
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7035) Hendel: grijs (RAL 7035)
Speciale kleuropties	Ja

Omgeving

Standards	UL 508 A IEC 61969-3 IEC 61439-5 IEC 62208
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK10 conform aan IEC 62262
Weerbestendigheid	C4H conform aan ISO 12944 720 h zoutnevel
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-45...80 °C conform aan IEC 61969-3 klasse 1
Klimatologische bestendigheid	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Omgevingsweerstand	Zonnestraling: klasse 1 tot 1120 W/m² conform aan IEC 61969-3:2011 Weerstand tegen omgevingslucht: klasse 1 tot 180 km/h conform aan IEC 61969-3:2011 UV degradatietest: klasse 1 conform aan ISO 4892-2:2013 Vorming van ijs en rijm: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011 Fauna en floraweerstand: klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011 : klasse 1 conform aan IEC 61969-3:2011
Thermisch beheer	Ventilator: Potentiële warmteafvoer: 1500 W voor een maximum geluidsniveau 60 dB Met externe koeling Potentiële warmteafvoer: 4000 W Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 711 W bij 20 °C Natuurlijk: Potentiële warmteafvoer: 711 W bij 40 °C In overeenstemming met koelingsontwerp Potentiële warmteafvoer: 1500 W

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	69,0 cm
Package 1 Width	84,5 cm
Package 1 Length	133,0 cm
Package 1 Weight	80,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist