



#### Descripción INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO COMPACTO

Código MTC 60

Nº polos 2P

N. módulos 1


Corriente nominal 6 A

Curva C

Tensión nominal 230 V

|                                      |                         |                                             |                    |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Norma de referencia                  | EN 60898, EN 60947-2    | Frecuencia nominal (Hz)                     | 50/60 Hz           |
| Poder de corte EN 60898 230V (Icn)   | 6000 A                  | Poder de corte EN 60898 (Ics)               | 1 x Icn            |
| Poder de corte EN 60947-2 230V (Icu) | 7.5 kA                  | Poder de interrupción EN 60947-2 (Ics)      | 100% Icu           |
| Tensión de aislamiento (Ui)          | 500 V                   | Tensión nominal de tensión soportada (Uimp) | 4 kV               |
| Tensión mínima de funcionamiento     | 12V ac/dc               | Tensión máxima de funcionamiento            | 440 Vca / 220 Vcc  |
| Número de maniobras eléctricas       | 10.000                  | Número de maniobras mecánicas               | 20.000             |
| Sección cable rígido                 | <=1x16 - <=1x10+1x6 mm² | Sección cable flexible                      | <=1x10 - <=2x6 mm² |
| Par nominal de apriete               | 1,2 Nm                  | Temperatura de empleo                       | -25 +60 °C         |
| Temperatura de almacenaje            | -40 +70 °C              | Código Electrocod                           | 1411               |

## DIMENSIONAL



## MARCAS/APROBACIONES

