

CLAVIJA PLANA, AISLADA SECCIÓN/DIMENSIÓN DE LA CLAVIJA 1,5 - 2,5 MM²/6,3 X 0,8 MM

Número de artículo: 180292

Los conectores planos aislados de CuZn (latón) ofrecen una conexión fiable para conductores de hilos finos con manguito interior de cobre. La superficie estañada galvánicamente proporciona protección contra la corrosión y garantiza una conexión eléctrica duradera y estable. El aislamiento es de PA (poliamida, nailon), sin halógenos. Los conectores están diseñados para conexiones con descarga de tracción, y Easy Entry permite una inserción fácil y rápida del conductor. Resistencia a la temperatura: de -60 °C a +105 °C, 600 V máx. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 1,5 - 2,5 | Color del aislamiento: azul | Ancho de enchufe: 6,3 x 0,8 | D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 4,5 | L2: 7,7 | L: 22,0 | Peso por 100 unidades: aprox. 0,10 kg | Unidad de embalaje: 100.



Longitud (mm) 150 mm
Anchura (mm) 85 mm
Altura (mm) 7 mm
Peso (kg) 0,00104 kg

Atributo	Valor
material	Messing
Protección de superficies	verzinnt
Material aislante	Polyamid (PA)
Sin halógenos	Sí
Ejecución	Stecker (Plug)
AWG mín.	16
Tamaño máximo AWG	14
sección nominal	1.5 mm² - 2.5 mm²
Con nariz de enganche	No
Con toma	No
Dimensiones del enchufe	Flat 6.3x0.8 mm
Aislamiento	teilisoliert
Color del aislamiento	blau

GTIN: 4021103802922

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de