

FICHE PLATE, ISOLÉE SECTION/’DIMENSION DE LA FICHE 1,5 - 2,5 MM²/6,3 X 0,8 MM

Numéro d’article: 180292

Les connecteurs plats isolés en CuZn (laiton) offrent une connexion fiable pour les conducteurs à fils fins avec douille intérieure en cuivre. La surface étamée par galvanisation assure une protection contre la corrosion et garantit une connexion électrique durable et stable. L’isolation est en PA (polyamide, nylon), sans halogène. Les connecteurs sont conçus pour des connexions sans traction, Easy Entry permet une insertion facile et rapide du conducteur. Résistance à la température : -60 °C à +105 °C, 600 V max. Caractéristiques techniques :
Section nominale (mm²) : 1,5 - 2,5 | Couleur de l’isolation : bleu | Largeur d’enfichage : 6,3 x 0,8 | D1 : 2,3 | A : 11,0 | D2 : 4,5 | L2 : 7,7 | L : 22,0 | Poids pour 100 pièces : env. 0,10 kg | UE/pièce : 100.



Longueur (mm) 150 mm
Largeur (mm) 85 mm
Hauteur (mm) 7 mm
Poids (kg) 0,00104 kg

Attribut	Valeur
matériau	Messing
Protection de surface	verzinnt
Matériau de l’isolation	Polyamid (PA)
Sans halogène	Oui
Réalisation	Stecker (Plug)
Taille AWG min.	16
Taille AWG max.	14
section nominale	1.5 mm² - 2.5 mm²
Avec ergot d’arrêt	Non
Avec prise	Non
Dimensions des connecteurs	Flat 6.3x0.8 mm
L’isolement	teilisoliert
Couleur de l’isolation	blau

GTIN: 4021103802922

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de