

GEÏSOLEERDE VLAKSTEKER, 1,5 - 2,5MM² / 6,3MM X 0,8MM, BLAUW

Artikelnummer: 180292

Vlakke stekkers, geïsoleerd uit CuZn (messing), bieden een betrouwbare verbinding voor fijne draden met een Cu-binnenhuls. Het galvanisch vertinde oppervlak zorgt voor corrosiebescherming en garandeert een duurzame, stabiele elektrische verbinding. De isolatie bestaat uit PA (polyamide, nylon), halogeenvrij. De stekkers zijn ontworpen voor trekontlastte verbindingen, Easy Entry maakt een eenvoudige en snelle invoering van de geleider mogelijk. Temperatuurbestendigheid: -60 °C tot +105 °C, 600 V max. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 1,5 - 2,5 | Isolatiekleur: blauw | Steekbreedte: 6,3 x 0,8 | D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 4,5 | L2: 7,7 | L: 22,0 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,10 kg | VE/St.: 100.



Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	85 mm
Hoogte (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,00104 kg

Kenmerk	Waarde
materiaal	Messing
oppervlaktebescherming	verzinkt
Materiaal van de isolatie	Polyamid (PA)
Halogeenvrij	Ja
Uitvoering	Stecker (Plug)
Min. AWG-grootte	16
Max. AWG-grootte	14
nominale doorsnede	1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Met vergrendelingslip	Nee
Met aftakking	Nee
Afmetingen stekker	Flat 6.3x0.8 mm
Isolatie	teilisoliert
Kleur van de isolatie	blau

GTIN: 4021103802922

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de