

ZAP ZKB/ZKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Abschlussplatten werden an der offenen Seite der letzten Reihenklemme vor dem Endwinkel befestigt. Mit dem Einsatz der Abschlussplatte wird die Funktion der Reihenklemme sowie die angegebenen Bemessungsspannung aufrechterhalten. Ein Berührungsschutz von Spannungsführenden Teilen wird gewährleistet, und die Abschlussklemme ist fingersicher.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Z-Reihe, Abschlussplatte
Best.-Nr.	1742600000
Art	ZAP ZKB/ZKS
GTIN (EAN)	4008190985981
VPE	20 Stück

ZAP ZKB/ZKS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	26,4 mm
Höhe	43 mm
Breite	2,5 mm
Nettogewicht	2,01 g

Tiefe (inch)	1,039 inch
Höhe (inch)	1,693 inch
Breite (inch)	0,098 inch

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C

Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C

Systemkennwerte

Ausführung	Abschlussplatte
------------	-----------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0

Farbe	dunkelbeige
-------	-------------

weitere technische Daten

rastbar	Ja
---------	----

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886
ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 14.0	27-25-03-01

ETIM 7.0	EC000886
ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01

Von der Wiege bis zum Werkstor 0.024 kg CO2eq.

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%
Produktspezifischer CO2-Fußabdruck	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3f4798a3

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks